

Оконный/дверной датчик FA-IP



Основные преимущества

- Через встроенный инфракрасный датчик опознает открытие и закрытие окон и дверей
- Снижение затрат на отопление благодаря автоматической регистрации и передаче статуса "проветривания" (открытых окон) и "конец проветривания" (окна закрыты) на радиоуправляемые регуляторы "FHKR-IP"
- Возможность комбинации с сиреной "Sirene-Alarm-IP" или с исполнительными механизмами системы безопасности через радио-реле "Relais-IP"
- Открытие окон и дверей передаются через сообщение (push-email) и шлюз "Access-point-IP" с отображением непосредственно в приложении "IP-App"
- Удобный монтаж с использованием двойного скотча или шуруп
- Индивидуальный дизайн благодаря прилагаемому белому и коричневому облицовочным корпусам
- Для работы необходимы шлюз "Access-point-IP" в сочетании с бесплатным приложением для смартфона "IP-App"

Технические характеристики

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Напряжение питания | 1x 1,5 В LR03/Micro/AAA |
| Потребляемый ток | 100 мА макс. |
| Срок службы батарейки | 2 года |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окр. среды | 5 до 35 °C |
| Размеры (Ш x В x Г) | 102 x 15 x 20 мм |
| Вес | 30 г (вкл. батарейку) |
| Рабочая частота | 868 МГц (мощность до 25 мВт) |
| Дист. передачи | открытое простр. 300 м |

Программное обеспечение (бесплатное)



Комплект поставки

Оконный/дверной датчик FA-IP

Белый и коричневый корпус

Двойной скотч

2 шурупа с латунной головкой 2,2 x 13 мм

Рефлекторная наклейка (для темных поверхностей)

Батарейка 1,5 В LR03/Micro/AAA

Руководство по монтажу и эксплуатации